



FICHA TÉCNICA CANTO RODADO 25-40

PRODUCTO: Piedra natural (mármol) redondeada de 25-40 mm, de color blanco, procedente de canteras.

ANÁLISIS QUÍMICO

CaCO ₃	> 95.20 %
MgCO ₃	< 4 %
Fe ₂ O ₃	< 0.4%
Al ₂ O ₃	< 0.6 %
Residuo Insoluble	< 0.1%

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - MECÁNICAS

Resistencia Mecánica a la Compresión	803.9 Kg/cm ²
Resistencia Mecánica a la Flexión	211.9 Kg/cm ²
Resistencia al Desgaste	0.36 m/m
Resistencia al Choque	45 cm
Microdureza Knoop	140.4 Kg/mm ²
SRI (medio)	92.4
Densidad	1300 kg/m ³

APLICACIÓN: Se utilizada principalmente en decoración y jardinería, como cobertura en cualquier tipo de superficie exterior o interior (glorietas, medianas, terrazas, caminos, etc. Permite infinidad de combinaciones posibles. Puede usarse también como elemento de drenaje en macetas o jardineras y como material de construcción en zonas de tránsito. Además, el canto redondeado aporta otras cualidades como son:

- Evita la erosión y aparición de malas hierbas
- Protege las raíces de las plantas de los cambios bruscos de temperatura y las inclemencias del tiempo.
- Fácil manipulación y extendido.
- Bajo coste de mantenimiento

SUMINISTRO: Nuestro canto rodado de mármol totalmente libre de aristas se encuentra disponible en varias medidas, suministrándolo en big-bags, a granel y en jaulas los tamaños superiores.

Los datos contenidos en esta ficha técnica son sólo a título informativo. Triturados Blanco Macael SA no hace ninguna representación o garantía de que sea completa o precisa. Aquellos que reciban esta información deben ejercer su propio juicio en cuanto al uso adecuado y formarse una opinión sobre la idoneidad del material para un propósito en particular antes de su uso.