



0099



POLG. IND. RUBIRA SOLA, S-7
04867 Macael (Almería)
info@tritुरados.es

06

Nº CERTIFICADO CE 0099/CPR/A60/0543
AF-009-00-130701

UNE EN 13139

Áridos para morteros

Forma de las partículas	NPD	(FI)
Tamaño de las partículas	0/0.6	(d/D)
Densidad de las partículas	> 2.60	(Mg/m ³)
Limpieza		
Contenido en conchas	NPD	(SC)
Calidad de los finos	Categoría 4	SE(10) 75 cumple
Composición/ contenido		
Cloruros	≤ 0.03	(% C)
Sulfatos solubles en ácido	Categoría	AS _{0,2}
Azufre total	< 0.5	(% S)
Componentes que alteran el tiempo de fraguado y el endurecimiento del mortero	húmus No contiene	Cont. ligeros ≤ 0.1%
Estabilidad de volumen	NPD	(% WS)
Absorción de agua	≤ 3.00	(%WA)
Emisiones radiactivas	NPD	
Desprendimiento de metales pesados	NPD	
Emisiones de carbones poli - aromáticos	NPD	Estos áridos no contienen sustancias peligrosas recogidas en la legislación aplicable en España en la fecha de redacción del presente documento.
Emisión de sustancias peligrosas	NPD	
Durabilidad hielo /deshielo	SM ₁₈	
Durabilidad contra la reactividad del sílice	No reactivo	

Nombre: Ana M^a Navarro

Cargo: Responsable de Calidad

Fecha: 14/03/17